

BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS

Serie: **8SWH-DS**
60 - 150 HP @ 1750 RPM
60 @ 1150 RPM
Paso de esfera: 3"



DESCARGA

8" (20.32 cm), 125 lb, brida horizontal, ANSI y ranurada para brida ISO de 150 mm.

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO

40°C (104°F) continuo

VOLUTA

Hierro gris ASTM A-48 clase 30

CUBIERTA DEL MOTOR

Hierro gris ASTM A-48 clase 30

PLACA DE SELLO

Hierro gris ASTM A-48 clase 30

IMPULSOR

Diseño: 2 álabes, tipo cerrado, con venas en la parte posterior. Balanceado dinámicamente.

Material: hierro dúctil ASTM A-536, 65-45-12.

FLECHA

Acero inoxidable serie 416

TORNILLERÍA

Acero inoxidable serie 300

EMPAQUES

Buna-N

SOPORTE DE IZAJE

Acero inoxidable serie 300

SUMERSIÓN MÁXIMA

20 metros (66 ft)

PINTURA

Epóxica

SELLO

Diseño: doble, mecánico, lubricado en aceite.

Material: carbón en caras giratorias interiores y caras fijas de cerámica. Carburo de silicio en caras giratorias y fijas exteriores. Elastómero de Buna-N y herrajes de acero inoxidable serie 300.

CABLE

12 metros, caja sellada con resina epoxi, con ojal de presión secundario para sellar y aliviar la tensión.

Cables tamaño 18/5 en sello de humedad y sensor de temperatura para todos los modelos.

BALEROS

Superior: de bolas, una sola fila y lubricado en aceite para carga radial.

Inferior: de bolas, doble fila y lubricado en aceite para cargas radiales y axiales.

MOTOR

NEMA trifásico 460 V, eficiencia *premium*, en cámara de aceite, inducción jaula de ardilla, con capacidad para operar con inversor de frecuencia. Aislamiento clase H. Requiere protección por sobrecarga en el panel de control.

SENSOR DE HUMEDAD


Normalmente abierto (N/A), requiere relé y panel.

SENSOR DE TEMPERATURA

Normalmente cerrado (N/C), para ser conectado en serie con el circuito de control.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL


Codo de acoplamiento móvil, kit de patas y material del sello.



MODELO	CÓDIGO	HP	F	V	RPM NOM.	CÓDIGO ARR. NEMA	AMPERAJE CARGA COMPLETA	FS	AMPERAJE FS	ARM.	TAMAÑO CABLE	PESO (kg)
8SWH60046DS	62172230	60	3	460	1150	E	75	1.15	86	400	2	746
8SWH60044DS	62172236	60	3	460	1750	E	76.6	1.15	88	320	2	646
8SWH75044DS	62172237	75	3	460	1750	G	105	1.15	120.7	320	2	715
8SWH100044DS	62172238	100	3	460	1750	E	132.5	1.15	152.4	400	00	855
8SWH125044DS	62172240	125	3	460	1750	F	164.3	1.15	189	400	00	883
8SWH150044DS	62172242	150	3	460	1750	E	189	1.15	217.3	400	00	915

¡IMPORTANTE!

1. No utilice la bomba para bombear líquidos explosivos ni corrosivos.
2. Esta bomba no está aprobada para ser utilizada en piscinas, instalaciones recreativas o cualquier aplicación donde el contacto humano con la bomba sea común.
3. No opere la bomba en seco por tiempo prolongado; puede dañar el motor o el sello.
4. Los sensores de humedad y temperatura deben estar conectados para validar la garantía.



LÍQUIDO: AGUA
 GRAVEDAD ESPECÍFICA: 1.00

TEMPERATURA: 21 °C (70 °F)
 DIÁM. MÁXIMO SÓLIDOS: 3"Ø